

JISB1181 六角ナット本体規格と附属書JAとの対比

JISB1181 六角ナット本体規格と附属書JAとの対比									
主な項目		JISB1181 (ISO4302～4036) 本体規格					附属書JA		
		六角ナット		六角低ナット			六角ナット	小型六角ナット	
種類 形式 (形状)	形式	スタイル1	スタイル2	六角ナットC	両面取り	面取りなし	1・2・4種	3種	1・2・3・4種
	両面取り	○	○	○	○		2種が○	○	2・3種○
	座付	発注者の指定	発注者の指定	X	X	X	4種座付	X	4種座付
部品等級 (附属書: 仕上程度)		A: D ≤ M16	A: D ≤ M16	C	A: D ≤ M16	B	上・中・並	上・中・並	上・中
		B: D > M16	B: D > M16		B: D > M16				
ねじ	種類	並目ねじ	並目ねじ	並目ねじ	並目ねじ	並目ねじ	並目ねじ	並目ねじ	並目ねじ
		細目ねじ: M8～	細目ねじ: M8～	細目ねじ: M8～	細目ねじ: M8～	適応なし	細目ねじ: M8～	細目ねじ: M8～	細目ねじ: M8～
	公差域クラス	6H	6H	7H	6H	6H	5H 6H 7H	5H 6H 7H	5H 6H 7H
機械的性質	鋼製	D < M5: 受渡当事者間協定 M5 ≤ D ≤ M39 : 6、8、10 D < M39: 受渡当事者間の協定 * 細目ねじの * D ≤ M39 : 6、8 D ≤ M16 : 10 D > M39 : 受渡当事者間の協定	並目ねじ: 8、9、10 及び 12 細目ねじ: D ≤ M16 : 8、12 D ≤ M39 : 10	M5 < D ≤ M39: 5 M39 > : 受渡し間協定	D < M5: 受渡当事者間協定 M5 ≤ D ≤ M39 : 04、05 D < M39: 受渡当事者間の協定 * 細目ねじ * D ≤ M39: 04、05 D > M39 : 受渡当事者間の協定	硬さ: MIN 110HV30	D ≤ M39 の 1種・2種・4種 4T、5T、6T、8T、10T D ≤ M42以上 * 受渡当事者間の協定	受渡当事者間の協定	4T, 5T, 6T 8T * 3種は受渡当事者間の協定
	ステンレス鋼	D ≤ M24: A2-70 A4-70 M24 < D ≤ M39 A2-50 A4-50 D > M39: 受渡当事者間の協定	ステンレス鋼の についての規格がない	ステンレス鋼の についての規格がない	D ≤ M24: A2-035 A4-035 M24 < D ≤ M39 A2-025 A4-025	ステンレス鋼の についての規格がない	受渡当事者間の協定	受渡当事者間の協定	受渡当事者間の協定