

【寸法違い早わかり表】

六角ボルトの頭の高さと二面幅

単位：mm

ねじの呼び (<i>d</i>) 並目	頭の高さ <i>k</i> 基準寸法		二面幅 <i>s</i> 基準寸法	
	附属書	本体規格	附属書	本体規格
M10	7	6.4	17	16
M12	8	7.5	19	18
(M14)	9	8.8	22	21
(M18)	12	11.5	27	27
M20	13	12.5	30	30
(M22)	14	14	32	34
M30	19	18.7	46	46
M36	23	22.5	55	55

六角ナットの高さと二面幅

単位：mm

ねじの呼び (<i>D</i>) 並目	ナットの高さ <i>m</i>						二面幅 <i>s</i>	
	附属書・中		本体規格・スタイル 1		本体規格・スタイル 2		附属書	本体規格
	基準寸法	許容差	最小	最大	最小	最大	基準寸法	基準寸法
M8	6.5	0 - 0.58	6.44	6.80	7.14	7.50	13	13
M10	8		8.04	8.40	8.94	9.30	17	16
M12	10		10.37	10.80	11.57	12.00	19	18
(M14)	11	0 - 0.70	12.1	12.8	13.4	14.1	22	21
M16	13		14.1	14.8	15.7	16.4	24	24
(M18)	15		15.1	15.8	—	—	27	27
M20	16		16.9	18.0	19.0	20.3	30	30
(M22)	18	0 - 0.84	18.1	19.4	—	—	32	34
M24	19		20.2	21.5	22.6	23.9	36	36
(M27)	22		22.5	23.8	—	—	41	41
M30	24		24.3	25.6	27.3	28.6	46	46
(M33)	26		27.4	28.7	—	—	50	50
M36	29		29.4	31.0	33.1	34.7	55	55
(M39)	31	0 - 1.0	31.8	33.4	—	—	60	60

部分はボルト・ナットとも二面幅の違いのある4サイズです。